

# Neigungsmessrohre

TYP ABS-60 QL

Art.-Nr. 76.07.



Das Neigungsmessrohr ABS-60 QL hat vier innen laufende Nuten und eine integrierte Muffe. Es dient als Führungsrohr für die Befahrung mit einer Inklinometersonde oder der Installation einer Neigungsmesskette. Die Muffe des ABS-60 QL (Quick Lock) ermöglicht es auf einfache Weise zwei Rohre schnell miteinander zu verbinden. Sobald die Rohre zusammengesteckt sind, muss lediglich ein Sicherungsdraht eingeschoben werden und fertig ist die Verbindung.

## TECHNISCHE DATEN

|                  |        |
|------------------|--------|
| Material:        | ABS    |
| Länge Rohr:      | 3 m    |
| Ø außen Rohr:    | 70 mm  |
| Ø innen Rohr:    | 60 mm  |
| Gewicht je Rohr: | 3 kg   |
| Länge je Muffe:  | 105 mm |
| Ø außen Muffe:   | 76 mm  |

## Zubehör

- Montagezubehör: Sicherungsdraht und Dichtungsband
- Endverschluss am Fußpunkt V 70 (Art. Nr. 76.07.21)
- Endkappe am Kopfpunkt KV 70 (Art. Nr. 76.07.22)

